

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.devbilisim.com.tr](http://www.devbilisim.com.tr)



# ineo 4000i



- > Siyah & beyaz  
A4 yazıcı
- > Dakikada 40 kopya

## Seenekler diagramı

## 1 Kağıt Girişi

Kağıt tepsi  
PF-P23Kağıt tepsi  
PF-P24

2

## 2 Kağıt Çıkışı

Zımbalama Ünitesi  
EH-C591

1

- Zorunlu seçenekler
- Seçenekler
- Bu seçenek sadece üzerindeki ilgili seçenek ile kurulabilir.

## Sonlandırıcı Fonksiyonları



Doublex

Köşe  
zımbalama  
(çevrimdışı)

## Tanımlama

### Kağıt Giriş

PF-P23 Kağıt tepsisi	250 yaprak; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
PF-P24 Kağıt tepsisi	520 yaprak; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>

### Kağıt Çıkışı

EH-C591 Zımbalama ünitesi	20-yaprak çevrim dışı zımbalama
---------------------------	---------------------------------

## Teknik Özellikler

### Sistem Özellikleri

Panel boyutu/çözünürlük	1 hat LCD
İşlemci Hızı (CPU)	800 MHz
Sistem Hafıza	256 MB (standart/max)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Kağıt giriş kapasitesi (standart/max)	570 yaprak / 1,610 yaprak (standart/max)
Kağıt tepsisi 1	1x 520 yaprak A6–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
opt. Kağıt tepsisi 1 - Toplam	1x 250 yaprak; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup> (up to 2x)
opt. Kağıt tepsisi 2 - Toplam	1x 520 yaprak; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup> (up to 2x)
Manual bypass	50 yaprak; A6–A4; özel ebatlar; 60–200 g/m <sup>2</sup>
Otomatik dubleks	A4; 60–105 g/m <sup>2</sup>
Çıkış kapasitesi (standart)	150
Yazdırma hacmi (aylık)	Rec. 5,000 sayfa; Max. 100,000 sayfa
Toner ömrü	Siyah toner 12,000 sayfa
Görüntüleme ünite ömrü	50,000
Güç tüketimi	220–240 V / 50/60 Hz; 640 W daha az
Sistem ebatlar (W x D x H)	373 x 388 x 287 mm (opsiyoneller hariç)
Sistem ağırlık	Yaklaşık 12.4 kg (opsiyoneller hariç)

### Yazdırma Özellikleri

Görüntüleme teknolojisi	Laser
Toner teknolojisi	Polymerized Toner
Yazdırma çözünürlük	1,200 x 1,200 dpi
Yazdırma hızı A4 (siyah)	40 kopya/dakika
İlk kopya çıkış zamanı A4 (siyah/renkli)	7.2 saniye
Isınma zamanı	Yaklaşık 25 saniye
Sayfa tanımlama dilleri	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
İşletim sistemi	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 sonrası; Linux
Yazdırma fontları	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil yazdırma	Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct

### Sistem Özellikleri

Güvenlik fonksiyonları (standart)	SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 ağ iletişimi; İpsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Güvenli yazdırma ;Kerberos
Muhasebe fonksiyonları (standart)	Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-mail + smb kutusu)
Yazılım	Net Care cihaz yöneticisi; Web bağlantısı; Sürücü paketleme yardımcı programı



## DEVELOP

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

**D** **DEV BİLİŞİM**  
TEKNOLOJİLERİ SAN.DIŞ.TİC. A.Ş.

Gülbahar Mah. Gülbağ Cad. Ülkü Sok. No:1/A 34394 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul / Türkiye  
Tel : +90 (212) 211 00 50 • +90 (212) 211 27 32 • Faks : +90 (212) 211 01 40  
[www.devbilisim.com.tr](http://www.devbilisim.com.tr) • [devbilisim@devbilisim.com.tr](mailto:devbilisim@devbilisim.com.tr)

\*\*Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

\*\*Tarama,kopyalama,fakslama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

\*\*Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.

\*\*Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri,markaları da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.

\*\*Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.