

DEVELOP

Dynamic balance

www.devbilisim.com.tr



ineo+ 360i

- > Renkli A3
çok fonksiyonlu
- > 36 kopya/dakika

Seenekler diagramı

1 Geliştirilmiş Özellikler

PDF Geliştirmeleri LK-102v3
OCR metin tanıma LK-105v4
Barcode fontları LK-106
Unicode fontları LK-107
OCR A ve B fontları LK-108
Belge Dönüştürücü paketi LK-110v2
İnce Baskı İşlemcisi LK-111
Sunucusuz baskı çekimi LK-114
Güvenilir Platform Modülü Aktivasyonu LK-115v2
Antivirus LK-116



2 Bağlantı

Faks Kiti FK-514	x2
Wireless Bağlantı UK-221	
USB I/F kiti EK-608	veya
USB I/F kiti EK-609	
Fiery controller IC-420	
Arayüz kiti VI-516	
Arayüz tahtası UK-115	
Biometric kimlik doğrulama AU-102	veya
ID kart okuyucu	
Bağlantı kiti MK-735	

3 Diğer Opsiyoneller

Döküman Besleme DF-632	veya
Döküman Besleme DF-714	veya
Orjinal Kapak OC-511	
Çalışma Tablası WT-506	
10-Klavye KP-102	
Güvenlik kiti SC-509	
Klavye tutucusu KH-102	
Hava temizleme ünitesi CU-102	

4 Kaset Seçenekleri

1 x Üniversal tepsi PC-116	veya
2 x Üniversal tepsi PC-216	veya
Geniş kapasiteli tepsi PC-416	veya
Kabinet DK-516x	
Geniş kapasiteli tepsi LU-302	
Banner tepsisi BT-C1e	

5 Kağıt çıkış seçenekleri

İş Ayırıcı JS-506	veya	İç Sonlandırıcı FS-533	veya	Zımbalı Sonlandırıcı FS-536
		Delme kiti PK-519		Ara geçiş ünitesi RU-513
				Zimba/Kitap yapan sonlandırıcı FS-536SD
				Ara geçiş ünitesi RU-513
				Delme kiti PK-520

■ Zorunlu seçenekler
■ Seçenekler
■ Bu seçenek sadece üzerindeki ilgili seçenek ile kurulabilir.

Sonlandırıcı Fonksiyonları

Köşe Zımbalama	İki nokta Zımbalama	İki delik delme	Dört delik delme	Dupleks	Kombine mixplex/mixmedia	Ortadan katlama	Sayfa ekleme	Mektup katlama	Booklet	Offset sıralama	Banner baskı

Tanımlama

Geliştirilmiş Özellikler

LK-102v3 PDF Geliştirmeleri	PDF/A (1b); PDF şifreleme; digital imza
LK-105v4 OCR Metin tanıma	Araştırılabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fontları	Yerel Barkod yazdırmayı destekler.
LK-107 Unicode fontları	Yerel Unicode yazdırma destekler.
LK-108 OCR A ve B fontları	Yerel OCR A ve B font yazdırmayı destekler.
LK-110v2	Çeşitli dosya formatları oluşturur.
Belge Dönüştürücü Paketi	incl. DOCX; XLSX ve PDF/A
LK-111 İnce Baskı işlemcisi	Azaltılmış ağ etkisi için veri sıkıştırmasını yazdırma
LK-114 Sunucusuz Baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Fallow Me yazdırma çözümü
LK-115v2 TPM aktivasyonu	Veri şifreleme ve şifre çözme koruması için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar.

Bağlantı

FK-514 Faks kiti	Super G3 faks, dijital faks işlevleri
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN ve wireless LAN erişim noktası modu
EK-608 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
IC-420 Fiery controller	Profesyonel renkli baskı denetleyicisi
VI-516 Arayüz kiti IC-420 için	Fiery controller arayüz kartı
UK-115 Arayüz board IC-420	Fiery controller arayüz board
AU-102 Biometric kimlik doğrulama	Parmak damarı tarayıcı
ID kart okuyucu	Değişken ID kart teknolojileri
MK-735 Bağlantı kiti	ID kart okuyucu için kurulum kiti

Diğer

DF-632 Döküman Besleme	Çift taraflı otomatik döküman besleme kapasite 100 orjinal
DF-714 Döküman Besleme	Tek geçişte çift taraf tarama özellikli döküman besleme ünitesi ,kapasite 100 orjinal
OC-511 Orjinal kapak	ADF yerine kapak
WT-506 Çalışma tablası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşim yeri
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanılır.
SC-509 Güvenlik kiti	Belge Koruma Fonksiyonu (Tek geçişli feeder için 2 kit gereklidir.)
KH-102 Klavye tutucusu	USB klavye yerleştirmek için
CU-102 Hava temizleme ünitesi	Azaltılmış emisyonlarla iç ortam hava kalitesini iyileştirme

Kağıt Giriş

PC-116 1x Üiversal tepsi	500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Üiversal tepsi	2x 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
LC-302 Geniş kapasiteli tepsi	3,000 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Banner tepsisi	Çok sayfa afiş besleme
DK-516x Kabinet	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar.

Kağıt Çıkış

FS-533 İç Sonlandırıcı	50-yaprak zımbalama, 500 yaprak max. çıkış
PK-519 Delme kiti FS-533 için	2/4 delik delme
FS-536 Zımbalı sonlandırıcı	50-yaprak zımbalama, 3,300 yaprak max. çıkış
FS-536SD Kitap yapan sonlandırıcı	50-yaprak zımbalı sonlandırıcı; 20-yaprak kitap yapan sonlandırıcı 2,300 yaprak max. çıkış
PK-520 Delme kiti FS-536(SD)	2/4 delik delme
RU-513 Ara geçiş ünitesi	FS-536(SD) için kurulum kiti, (Max. 100 yaprak çıkış kapasiteli)
JS-506 İş ayırıcı	Faks çıktıları vb. işler için ayırıcı

Teknik Özellikler

Sistem Özellikleri

Panel boyutu/çözünürlük	10.1" / 1024 x 600
Sistem hafızası (standart/max)	8,192 MB
Sistem Hard disk	256 GB (standart)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Otomatik Döküman Besleme (opsiyonel)	100 orjinal kadar; A6-A3; 35-163 g/m ² ; RADF veya Dualscan ADF mevcut
Kağıt Giriş Kapasitesi (standart/max)	1,150 yaprak / 6,650 yaprak
Kağıt tepsi girişi (standart)	1x 500 yaprak; A6-A3; özel boyutlar; 52-256 g/m ² 1x 500 yaprak; A5-SRA3; özel boyutlar; 52-256 g/m ²
Kağıt tepsi girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 yaprak; A4; 52-256 g/m ²
Geniş kapasiteli tepsi (opsiyonel)	1x 3,000 yaprak; A4; 52-256 g/m ²
Manual bypass	150 yaprak; A6-SRA3; özel boyutlar; Banner; 60-300 g/m ²
Otomatik dubleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Sonlandırma modları (opsiyonel)	Offset; Grup; Sıralama; Zımba; Delme; İkiye katlama; Mektup katlama; Kitapçık
Çıkış kapasitesi (standart)	Max. 250 yaprak
Çıkış kapasitesi (opsiyonel)	Max. 3,300 yaprak
Zımbalama	Max. 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak yaprağı (up to 209 g/m ²)
Mektup katlama	Max. 3 yaprak
Mektup katlama kapasitesi	Max. 30 yaprak; sınırsız (tepsi olmadan)
Kitapçık	Max. 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak yaprağı (up to 209 g/m ²)
Kitapçık çıkış kapasitesi	Max. 100 kitapçık; sınırsız (tepsi olmadan)

Kopya/yazdırma hacmi (aylık)	Rec. 33,000 sayfa; Max. 175,000 sayfa
Toner ömrü	Siyah 28,000 sayfa CMY 28,000 sayfa
Görüntüleme ünite ömrü	Siyah 225,000/1,000,000 sayfa (drum/developer) CMY 105,000/1,000,000 sayfa (drum/developer)
Güç tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.58 kW daha az
Sistem ebatlar (W x D x H)	615 x 688 x 779 mm (opsiyoneller hariç)
Sistem ağırlığı	Yaklaşık 84.0 kg (opsiyoneller hariç)

Yazdırma Özellikleri

Yazdırma Çözünürlük	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Sayfa tanımlama dilleri	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.8 sonrası Unix; Linux ; Citrix
Yazdırma fontları	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Yazdırma işlevleri	Doğrudan baskı PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), şifrelenmiş PDF dosyaları ve OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia ve mixplex; "Easy Set" iş programlama; kaplama; filigran; kopya koruma , carbon kopya baskı
Mobil yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobil kimlik doğrulama ve eşleştirme (iOS/Android) Opsiyonel: Google Cloud Print; WiFi Direct

Yazdırma Özellikleri (opsiyonel)

Yazdırma kontrolör	Embedded Fiery IC-420
Kontrolör CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Hafıza/HDD	4,096 MB / 500 GB
Sayfa tanımlama dilleri	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
İşletim sistemi	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux

Tarama Özellikleri

Tarama hızı (siyah/renkli)	100/100 ipm kadar simpleks 200/200 ipm kadar dubleks
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN tarama
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; şifrelenmiş PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Opsiyonel: Sraştırılabilir PDF; PDF/A 1a ve 1b; Araştırılabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama hedefleri	2,100 (tek + grup); LDAP desteği

Kopyalama Özellikleri

Görüntüleme teknolojisi	Laser
Toner teknolojisi	HD polimerleştirilmiş toner
Kopya/yazdırma hızı A4 (siyah/renkli)	36/36 ppm
Kopya/yazdırma hızı A3 (siyah/renkli)	18/18 ppm
Autodubleks Hızı A4 (siyah/renkli)	36/36 ppm
1 st kopya çıkış zamanı A4	4.6/6.1 saniye
Isınma zamanı	Yaklaşık 12 sn. siyah; 13 sn. renkli ²
Kopya Çözünürlük	600 x 600 dpi
Tonlama	256 gri tonlama
Çoklu Kopya	1-9,999
Orjinal format	A6-A3; Özel boyutlar
Zoom	25-400% , 0.1% basamakla; Otomatik zoomlama

Faks Özellikleri

Faks	Super G3 (opsiyonel)
Faks transmisyon	Analog; i-Fax; Renkli i-Fax; IP-Fax
Faks çözünürlük	600 x 600 dpi
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps
Faks hedefleri	2,100 (tek + grup)

Kullanıcı Kutusu Özellikleri

Saklanabilir belgeler	3,000 kadar döküman veya 10,000 sayfa
Kullanıcı kutuları tipi	Halka açık; Kişisel (şifre veya doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulaması ile)
Sistem kutuları tipi	Güvenli baskı ,şifreli PDF baskısı; Faks makbuzu; Faks seçimi

Sistem Özellikleri

Güvenlik fonksiyonları (standart)	ISO 15408 HCD-PP Ortak kriterler (değerlendirmede); IP filtreleme ve port blokama; SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 ağ iletişimi ; IP sec desteği ; IEEE 802.1x desteği ; Kullanıcı doğrulama ; Kimlik doğrulama günlüğü; Güvenli baskı; Kerberos; Sabit diske yazma; Sabit disk veri şifreleme (AES 256); Hafıza verileri otomatik silme ; Gizli faks makbuzu; Kullanıcı veri şifrelemesi yazdırma
Güvenlik fonksiyonları(opsiyonel)	Antivirus gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®); Kopya koruma (Kopya Guard, Şifreli kopya)
Muhasebe (standart)	1,000 kadar kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-mail + smb klasörü); Kullanıcı işlev erişim tanımı
Muhasebe fonksiyonları (ops.)	Biyometrik kimlik doğrulama (parmak damarı tarayıcı); Kimlik kartı ile kimlik doğrulama (ID kart okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android/iOS)
Yazılım	store+find (opt.); convert+share (opt.); Aygıt yöneticisi; Kutu Operator; Veri yöneticisi (kullanıcı hesapları & maliyet merkezleri); Kart çözümleri (opt.); Everyone Print (opt.)

¹ Maksimum hacime bir yıl içinde ulaşırsa ,bir bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir.

² Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir.



DEVELOP

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

DEV BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ SAN.DIŞ.TİC. A.Ş.

Gülbahar Mah. Gülbağ Cad. Ülkü Sok. No:1/A 34394 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul / Türkiye

Tel : +90 (212) 211 00 50 • +90 (212) 211 27 32 • Faks : +90 (212) 211 01 40

www.devbilisim.com.tr • devbilisim@devbilisim.com.tr

**Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Tarama,kopyalama,fakslama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.

**Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri,markaları da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.

**Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.